

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO

GRINTA 56 RO



DirectClean

Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l.

Via Goretta 96/A, Mappano (TO)

Tel. 011 2207783 - Fax 0112207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it

 **PERPULIRE**
CLEAN LOVERS

LAVAPAVIMENTI LINEA GRINTA

GRINTA 56 RO

GRINTA 56 RO è una moderna lavasciuga uomo a bordo nata per soddisfare con facilità il lavaggio di grandi spazi. L'impiego di sistemi meccanici per controllare la movimentazione di piatto spazzole e tergi pavimento, oltre a rendere le funzioni di lavaggio e asciugatura semplici per l'operatore e limitare l'elettronica a bordo, aumenta l'affidabilità complessiva e riduce le manutenzioni.

La grande capacità dei serbatoi, riscontrabile normalmente solo su macchine di categoria superiore, limita la necessità di soste per lo svuotamento e il rabbocco, a tutto vantaggio della produttività reale. Sicura per l'operatore, robusta e molto affidabile nel tempo garantisce la massima economia di esercizio.

CONSIGLIATA PER SUPERFICI:

da 600 MQ

a 2000 MQ



Lavaggio di grandi spazi con forte risparmio di tempo



Facile da usare, ergonomica e di dimensioni compatte



Solida, robusta ed affidabile, richiede poca manodopera



GRINTA 56 RO

DATI TECNICI


ALIMENTAZIONE	RESA DI LAVORO	PISTA DI LAVORO
Batteria 24 V	3.150 mq/h	560 mm
SPAZZOLA	VELOCITÀ SPAZZOLA	PRESSIONE SPAZZOLA
1 disco Ø 560 mm	150 giri/min	30 kg
POTENZA MOTORE SPAZZOLA	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	POTENZA MOTORE ASPIRAZIONE
650 W	780 mm	450 W
DEPRESSIONE ASPIRAZIONE	CAPACITÀ SERBATOIO S - R	LIVELLO DI RUMOROSITÀ
1800 mbar	105 - 113 lt	60 dB(A)
POTENZA MOTORE DI TRAZIONE	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	PENDENZA SUPERABILE
500 W	Regolabile 0-6 km/h	20%
BATTERIE	DIMENSIONI (L x La x H)	PESO SENZA BATTERIE
2 DC 120 V 125 AH	1470 x 660 x 1260 mm	265 kg



*IMPIEGO DI
PLASTICHE
RICICLATE*



*BASSO IMPATTO
ACUSTICO
60 dB(A)*



*BATTERIE AGM
SENZA RABBOCCO*

GRINTA 56 RO

CARATTERISTICHE

- ✓ Telaio portante in acciaio elettrosaldato e verniciato a polveri estremamente robusto, supporta componenti e gruppo batterie.
- ✓ Serbatoi in PHD stampato in rotazionale inattaccabili dalla corrosione e dotati di forte resistenza meccanica alle sollecitazioni.
- ✓ Bocchettone di carico acqua pulita di grandi dimensioni per facilitare il riempimento veloce, con indicatore esterno di livello.
- ✓ Facile accesso al serbatoio di recupero per semplificare le operazioni di lavaggio grazie all'ampia apertura del coperchio.
- ✓ Doppia protezione al motore di aspirazione con galleggiante elettronico di arresto e galleggiante meccanico anti schiuma.
- ✓ Elettrovalvola protetta da filtro a vaschetta sul circuito con stop automatico acqua a macchina ferma.
- ✓ Tergi pavimento parabolico regolabile in inclinazione e pressione per asciugature perfette su ogni fondo.
- ✓ Cruscotto comandi chiaro e funzionale per l'operatore, con chiave di accensione che impedisce gli impieghi non autorizzati.
- ✓ Display di controllo che indica l'autonomia residua delle batterie e le ore lavorate in modo da programmare gli step di manutenzione.
- ✓ Lampeggiante e cicalino di retromarcia aumentano il livello di sicurezza nell'impiego quotidiano.
- ✓ Impianto luci anteriore a led, migliora la visibilità per l'operatore e rende più sicura la guida in presenza di scarsa luce ambiente.
- ✓ Batterie AGM sigillate, non richiedono rabbocco.
- ✓ Caricabatterie elettronico a stacco automatico.



GRINTA 56 RO

DETTAGLI

▼ Quadro comandi semplice ed intuitivo



▼ Funzioni di lavaggio con comandi meccanici



▼ Controllo esterno livello acqua pulita



▼ Cicalino di retromarcia e lampeggiante di sicurezza



▼ Ampio accesso al serbatoio di recupero



▼ Impianto luci a led anteriori





Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l.

Via Goretta 96/A, Mappano (TO)

Tel. 011 2207783 - Fax 0112207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it

